

Diyaframlı Transfer Pompaları

Air-Operated Double Diaphragm Pumps



ZEROVAC
VAKUM SİSTEMLERİ

Plastik Gövdeli Pompalar/ DP - 03 Plastic Pumps / DP - 03

Teknik Özellikleri/ Technical Specification

Debi	Max. Capacity	1pm	16
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	1/4" - 3/8"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6-7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	oc	0~ +100
Hava Girişi	Air inlet		1/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Partide Size	mm	1
Elastomerler	Elastomers		S,N,B, E, V, T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		PP,PVDF
Ağırlık	Weight	kg	1,5 (PP)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE, PP: Polypropylene, PVDF: Kynar

DP 03 (1/4" - 3/8") Diyaframlı Pompanın Performans Eğrisi/ Performance Curves

