

Diyaframlı Transfer Pompaları

Air-Operated Double Diaphragm Pumps



ZEROVAC
VAKUM SİSTEMLERİ

Metal Gövdeli Pompalar/ DP - 20
Metallic Pumps / DP - 20

Teknik Özellikleri/ Technical Specification

Debi	Max. Capacity	1pm	565
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	2"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	8,4
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m.	80
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	oc	-18~ +100
Hava Girişi	Air inlet		3/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	6
Elastomerler	Elastomers		S, N,B,E, V,T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		AL, DD, SS
Ağırlık	Weight	kg	29 (AL)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE, PP: Polypropylene, PVDF: Kynar

DP 20 (2") Diyaframlı Pompanın Performans Eğrisi / Performance Curves

