

Bulkhead Clamp with Metric Screws

ZEROVAC ISO-KF bağlantı elemanları uluslararası standartlara bağlı kalınarak imal edilmiştir. Kaliteli vakum fittingslerimiz yüksek vakum uygulamalarında da kullanım için uygundur. Yüksek kalitedeki vakum bağlantı elemanları 1x 10⁻⁹ mbar vakum basıncında sızdırmazlık için test edilirler.



AVANTAJLARI

- Ulaşılabilir fiyat.
- Yüksek kaliteli ve dayanıklı ürünler.
- Uluslararası standartlara bağlı kalınarak imal edilmiştir.
- Geniş ürün yelpazesi.

SİPARİŞ KODLARI

Model	DN 10-16 ISO-KF	DN 20-25 ISO-KF	DN 32-40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF
Bulkhead clamp DN 10-16 ISO-KF	211541			
Bulkhead clamp DN 20-25 ISO-KF		211542		
Bulkhead clamp DN 32-40 ISO-KF			211543	
Bulkhead clamp DN 50 ISO-KF				211544

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	DN 10-16 ISO-KF	DN 20-25 ISO-KF	DN 32-40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF
Boyut A	51	61	75	95
Boyut B	30.4	40.4	55.4	75.4
Boyut C	22	32	47	62
Boyut D	9.5	9.5	9.5	10
Boyut E	5.3	5.3	5.3	5.3
Malzeme:	Aluminum 6082	Aluminum 6082	Aluminum 6082	Aluminum 6082
Civata:	Altı Köşe Başlı Civata DIN933, A2, M5x20	Altı Köşe Başlı Civata DIN933, A2, M5x20	Altı Köşe Başlı Civata DIN933, A2, M5x20	Altı Köşe Başlı Civata DIN933, A2, M5x20
Pul:	Washer DIN 125 A , A2 5.3/10x1	Washer DIN 125 A , A2 5.3/10x1	Washer DIN 125 A , A2 5.3/10x1	Washer DIN 125 A , A2 5.3/10x1
Civata Sayısı:	6	6	6	8

BOYUTLAR

